


Plato de ducha MC DUB C / DUB D

Desagüe circular central / Desagüe circular descentralizado

Elemento de ducha a ras del suelo con desagüe puntual centralizado (DUB C) o descentralizado (DUB D) y pendiente de cuatro lados, listo para aplicación del pavimento cerámico o piedra natural. La placa de ducha MC DUB es adecuada para el uso en edificios nuevos o para renovaciones y está probada de acuerdo con la ETAG 022-3.



Características del Producto

- Espesor de la placa: 40 mm
- Marco ajustable en altura (10-15 mm).
- 100% impermeable
- Pendientes de fábrica
- Se pueden instalar sumideros estándar presentes en el mercado, al gusto de cada uno
- Certificado de acuerdo con ETAG 022

Áreas de Aplicación

Construcción de duchas de obra a ras del suelo en:

- Cuartos de baño privados
- Duchas en Spas, gimnasios, hospitales, centros deportivos y hoteles
- Duchas accesibles para sillas de ruedas

Preparación del sustrato

- Las instrucciones para la aplicación y los requisitos relativos al sustrato se pueden encontrar en el manual de instalación en <https://mcsolucion.com/wetroom-solutions/platos-de-ducha-mc-spain/>

Informaciones importantes

- Una gran ventaja del plato de ducha MC DUB es la posibilidad de cortarlo al tamaño y la forma deseada por el cliente.
- En caso de utilizar gresite o mosaico vitreo como el revestimiento del plato de ducha, debe tenerse en cuenta un tamaño mínimo de 2 x 2 cm.
- Si el plato de ducha se instala en baños accesibles para sillas de ruedas, deben instalarse baldosas de un tamaño mínimo de 5 x 5 cm

Dimensiones disponibles

MC DUB C

Largo (cm)	Ancho (cm)	Espesor (cm)
90	90	2
90	90	4
100	100	4
120	120	4
150	150	4
90	120	4
90	140	4

MC DUB D

Largo (cm)	Ancho (cm)	Espesor (cm)
90	90	4
100	100	4
120	120	4
90	120	4
90	180	4

Datos Técnicos MC DUB C / DUB D

Característica	Unidad	Valor	Comentarios
Estanqueidad según ETAG 022	bar	hasta 1,5 bar	
Conductividad térmica según EN 13164	W/mK	0,036	
Densidad bruta según EN 1602	kg/m ³	32	
Temperatura de aplicación	°C	- 50 hasta + 70	
Resistencia a la presión/tensión de 10% compresión según EN 826	kpa	300	
Capacidad del desagüe (depende del desagüe)			
BA-L H50 horizontal (ancho nominal 50 mm)	0.70 l/s	42 l/min	
BA-L V50 vertical (ancho nominal 50 mm)	1,25 l/s	75 l/min	
Altura mínima de instalación			
BA-L H50 horizontal (ancho nominal 50 mm)	mm	80	
BA-L V50 vertical (ancho nominal 50 mm)	mm	115	

Características de MC DUB C / DUB D

Materiales Básicos	Espuma rígida de poliestireno reforzada (libre de HCFC) recubierta en la cara superior por el mortero impermeable MC PROOF 501 FLEX
Almacenamiento	En horizontal, en lugar seco y lejos de la radiación solar directa
Contenido por caja	Plato de ducha (dimensión elegida). El sumidero se compra aparte

Nota: las indicaciones reflejadas en esta hoja técnica son el resultado de nuestra experiencia según nuestro conocimiento y no obstante sin compromiso. Estas indicaciones deberán confirmarse en función de los diferentes proyectos, aplicaciones y exigencias geográficas específicas. Siempre que se cumplan estas condiciones, aseguramos la exactitud de los datos en relación a las solicitudes de nuestras condiciones de venta y de suministro.

Aquellas recomendaciones de nuestros trabajadores, divergentes de las indicaciones de la hoja técnica, únicamente tendrán carácter vinculante cuando se realicen por escrito. En cualquier caso, deberán cumplirse las reglas generales reconocidas de la técnica.

Edición 05/18: Esta impresión fue revisada técnicamente. Ediciones anteriores quedan anuladas y no pueden seguir utilizándose. Esta edición dejará de ser válida en el caso que se realice una nueva revisión técnica.