



Ortolan DDI (antes Intaktin DDI)

Agente desencofrante para encofrados absorbentes y no absorbentes

Características del Producto

- Desencofrante universal sin disolventes
- Buenas propiedades desmoldantes
- Retarda la corrosión si se mantiene la película separadora intacta
- Ayuda en la protección y conserva los encofrados metálicos
- Previene la deformación, abombamiento y deshidratación de encofrados de madera
- Consumo económico
- Buena pulverización
- Listo para usar

Campos de Aplicación

- Adecuado para encofrados absorbentes y no absorbente (ej. encofrado de madera, metal y plástico)
- Uso Universal, adecuado para usar en hormigón y hormigón armado no visto (cimentación, ...)
- Adecuado como desencofrante para pistas de hormigón pretensado (placa alveolar, viguetas, ...)

Procedimiento de Aplicación

Información general

Ortolan DDI es un aceite mineral, no soluble en agua y para encofrados de todo tipo.

Los soportes altamente absorbentes y los moldes de madera pueden requerir de una segunda capa de desencofrante.

Tratamiento del encofrado

Por favor revisad la "Información general sobre aplicación de desencofrantes Ortolan".

Con temperaturas por debajo de cero grados, la viscosidad y la consistencia del producto cambian. El aspecto espeso, causado por heladas, desaparecerá cuando el material se calienta. La efectividad óptima del material se consigue a temperaturas por encima de 0°C.

A causa de su biodegradabilidad, los agentes desencofrantes son sensibles a los cambios climatológicos. Si los moldes están expuestos un largo período de tiempo puede ser necesario tratarlos de nuevo con Ortolan DDI.

Aplicación

Por favor seguir las "Normas generales de aplicación de desencofrantes Ortolan".



Datos Técnicos del Ortolan DDI

Característica	Unidad	Valor	Comentarios
Densidad	g/cm ³	aprox. 0.86	a 20 °C
Rendimiento	ml/m ²	aprox. 10 - 15 aprox. 15 - 30	para moldes no absorbentes para moldes absorbentes
Punto de inflamación	°C	>140	

Características del producto Ortolan DDI

Control de producción interna	EN ISO 9001
Base	Aceite mineral
Color	Amarillento oscuro
Consistencia	Líquida
Almacenamiento	Puede ser almacenado al menos durante 12 meses
Tipo de envase	Contenedor de 1.000 l Bidón de 200 l Garrafa de 30 l
Eliminación de envases	Para proteger el medio ambiente, vacíe completamente el envase

Las especificaciones indicadas se basan en pruebas de laboratorio y pueden variar en la aplicación práctica. Para determinar el rendimiento técnico óptimo en una situación particular, se deben llevar a cabo bajo las condiciones de aplicación.

Consejo de seguridad

Por favor, tenga en cuenta la seguridad y los consejos que figuran en las etiquetas de los envases, ficha de seguridad y en el Asesoramiento General sobre la Aplicación.

Nota: Las indicaciones reflejadas en esta hoja técnica son el resultado de nuestra experiencia según nuestro conocimiento y no obstante sin compromiso. Estas indicaciones deberán confirmarse en función de los diferentes proyectos, aplicaciones y exigencias geográficas específicas. Siempre que se cumplan estas condiciones, aseguramos la exactitud de los datos en relación a las solicitudes de nuestras condiciones de venta y de suministro. Aquellas recomendaciones de nuestros trabajadores, divergentes de las indicaciones de la hoja técnica, únicamente tendrán carácter vinculante cuando se realicen por escrito. En cualquier caso, deberán cumplirse las reglas generales reconocidas de la técnica.

Edición 03/20: Esta impresión fue revisada técnicamente. Ediciones anteriores quedan anuladas y no pueden seguir utilizándose. Esta edición dejará de ser válida en el caso que se realice una nueva revisión técnica.